

GEOTEXTILE-50

Полотно для армирования и усиления жидких гидроизоляционных систем

ОПИСАНИЕ

Geotextile-50 (Геотекстиль-50) – нетканое полотно, изготовленное из 100% полиэфирных волокон. Специально разработано для различных гидроизоляционных систем, как армированный слой при тотальном усилении поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Армирующий слой в жидких гидроизоляционных системах: полиуретановых, силиконовых, битумных, акриловых и покрытий из полимочевины
- Армирующий слой на цементно-песчаных стяжках
- Усиление старых рубероидных кровель
- Армирование керамических покрытий
- Армирование покрытий из ОСБ, ДСП, ЦСП.
- Усиление других слабых (не прочных) оснований

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тонкий, значительно уменьшает расход наносимого покрытия для его полной пропитки
- Мягкий, удобен и легок в использовании на поверхностях любой конфигурации
- Прекрасно пропитывается «насквозь», тем самым создавая с гидроизоляцией единое целое, что исключает отслоение между материалами
- Даёт равномерную толщину гидроизоляционной системы по всей поверхности нанесения
- Значительно увеличивает прочность покрытия на разрыв и раздир
- Способствует сохранению целостности покрытия при деформациях основания под покрытием
- Повышает механическую прочность и долговечность гидроизоляционной системы

ИНСТРУКЦИЯ

1. Нанести слой гидроизоляции полосой чуть более ширины рулона
2. В этот ещё сырой (свежий) слой гидроизоляции уложить Geotextile-50 и сразу сверху прокатать валиком таким образом, чтобы он прилегал к поверхности без складок и пузырьков.
3. На следующий день нанести слой гидроизоляции.

Нанесение дополнительных слоёв зависит от назначения гидроизоляционной системы.



Рекомендации:

- Для удобства монтаж полотна следует выполнять небольшими захватками двигаясь к выходу.
- В процессе работ мастика будет клееваться к рукам, используйте одноразовые виниловые перчатки и менять их по необходимости.
- Рекомендуется клеить внахлест 5÷10 см, также допускается клеить Geotextile-50 в стык.

Для получения дополнительной информации по использованию Geotextile-50, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом info@vadmax.com.ua

GEOTEXTILE-50

УПАКОВКА

Рулон 1,08 м x 50 пог.м

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности неограниченный при хранении в сухом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА		ЕД.ИЗМ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Цвет		-	белый
Поверхностная плотность		г/м ²	50
Толщина		мм	0,45
Состав сырья, волокно полиэфирное		%	100
Вид обработки		-	термический
Разрывная нагрузка	В продольном направлении	Н	≥100
	В поперечном направлении	Н	≥100
Удлинение при разрыве	В продольном направлении	%	≥50
	В поперечном направлении	%	≥50

Наши рекомендации по техническим вопросам, будь то письменные, устные, либо предоставленные в ходе испытаний, даются из лучших побуждений и отражают текущий уровень знаний о нашей продукции. Указанные инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, и в то же время не освобождаем пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и на проблемном основании. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

