

GEOTEXTILE-50

Лента для армирования и усиления жидких гидроизоляционных систем

ОПИСАНИЕ

Geotextile-50 (Геотекстиль-50) – нетканая лента, изготовленная из 100% полиэфирных волокон. Специально разработана для различных гидроизоляционных систем, как армированный слой при усилении поверхности локально.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Усиления мест возможного трещинообразования.
- В зонах высоких напряжений, примыкания в углах.
- Армирование стыков оснований разной природы (напр. бетон/метал, древесина/бетон и т.д).
- Усиление деформационных, дилатационных, усадочных швов и трещин.
- Устройство сложных динамических соединений.
- Армирование швов и примыканий на старых рубероидных кровлях.
- В жидких гидроизоляционных системах: полиуретановых, силиконовых, битумных, акриловых и покрытий из полимочевины.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тонкий, значительно уменьшает расход наносимого покрытия для его полной пропитки
- Мягкий, удобен и легок в использовании на поверхностях любой конфигурации
- Прекрасно пропитывается «насквозь», тем самым создавая с гидроизоляцией единое целое, что исключает отслоение между материалами.
- Значительно увеличивает прочность покрытия на разрыв и раздир
- Способствует сохранению целостности покрытия при деформациях основания под покрытием
- Повышает механическую прочность и долговечность гидроизоляционной системы

ИНСТРУКЦИЯ

1. Нанести слой гидроизоляции полосой чуть более ширины ленты.
2. В ещё сырой слой гидроизоляции уложить ленту Geotextile-50 и сразу сверху прокатать/разровнять валиком/кистью таким образом, чтобы она прилежала к поверхности без складок и пузырей.
3. Закрыть ленту слоем гидроизоляции.

Нанесение дополнительных слоёв зависит от назначения гидроизоляционной системы.



Рекомендации:

- В процессе работ мастика будет клеиться к рукам, используйте одноразовые виниловые перчатки, и меняйте их по необходимости.

Для получения дополнительной информации по использованию Geotextile-50, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом info@vadmax.com.ua

УПАКОВКА

Рулоны размерами: 5 см x 50 пог.м; 10 см x 50 пог.м; 15 см x 50 пог.м; 20 см x 50 пог.м
Другие размеры под заказ.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности неограниченный при хранении в сухом помещении.

GEOTEXTILE-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА		ЕД.ИЗМ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Цвет		-	белый
Поверхностная плотность		г/м ²	50
Толщина		мм	0,45
Состав сырья, волокно полиэфирное		%	100
Вид обработки		-	термический
Разрывная нагрузка	В продольном направлении	Н	≥100
	В поперечном направлении	Н	≥100
Удлинение при разрыве	В продольном направлении	%	≥50
	В поперечном направлении	%	≥50

Наши рекомендации по техническим вопросам, будь то письменные, устные, либо предоставленные в ходе испытаний, даются из лучших побуждений и отражают текущий уровень знаний о нашей продукции. Указанные инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, и в то же время не освобождаем пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и на проблемном основании. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

